



# 通印喷墨数字印刷系统

## ：LABEL ULTRA 系列



**HD**  
1200dpi

- + UV喷墨专业机型
- + 补充柔印短订单
- + 占地面积小, 数码标签生产利器
- + 最高分辨率可达1200dpi\*1200dpi
- + 多种颜色组合, 满足更加鲜艳的颜色表现

# 爱克发Asanti软件流程系统

(Powered by Agfa Asanti)

## 新/一/代/ **1200dpi** / 高清喷头

新一代进口高精度工业喷头拥有更高的使用寿命,最高分辨率达1200×1200dpi,增强了连续、高速、高质量打印的稳定性,色阶过渡更加自然,可实现高清细腻、色彩逼真的印刷质量。

**HD**  
1200dpi

简单易用,Asanti可以让您能够跟踪印前的所有步骤,智能可视化操作界面让您轻松的掌握生产状况。

最新技术,Asanti采用最新的Adobe PDF打印引擎(APPE),确保可靠、高质量渲染,处理文件准确、可靠。

内置预检模块,随时自动检查文件,使其符合印刷要求。

## 稳/定/高/精/度/ 印刷单元

高精度喷头,可提供多种颜色组合,实现更加鲜艳的色彩表现,更加高清的印刷质量和多种特殊应用效果,满足不同标签印刷需求。

最高印刷速度75m/min,多种打印模式灵活选择。最多8个颜色通道,多种颜色组合供您选择。标配CMYK+白(可选双白),可增加3组专色。

## 高/品/质/环/保/ UV墨水

得益于优异的墨水配方,通印的UV墨水可以在保证环保的同时,仍然达到优良的稳定性。

UV-LED固化技术,不但可以减少干燥时间,还可以减少电量消耗,进一步节约生产成本。UV墨水不含任何溶剂,使得印刷品气味极低,且低于传统印刷品。并且UV LED灯不含汞,因此无需处理汞或任何相关成本。广泛材料的兼容性,确保业务多样性。



## 爱克发 **ASANTI** 软件流程系统



采用全面集成的爱克发Asanti印前工作流程系统,确保最大程度可靠性的同时,让设备的操作更加简单,利于生产。

简单

灵活

高配

精细

超值



# ● LABEL ULTRA 系列

## 产品参数列表

型号	LABEL ULTRA 330 HD
<b>技术</b>	
喷印类型	压电式喷墨
喷印方式	单面
颜色配置	CMYK / W+CMYK / W+CMYK+OGV
通道数量	8
喷印速度	75 m/min(CMYK); 50 m/min(CMYK+W)
分辨率	1200×1200dpi
墨水类型	UV墨水
干燥方式	LED UV灯
<b>纸张</b>	
进纸宽度	110 - 330mm
打印宽度	320mm
介质厚度	50 - 400微米
介质类型	PET、BOPP、PE、BOPA、PP、铜版纸、合成纸、艺术纸等
最大卷径	700mm
<b>功率</b>	
电 源	380V
功 率	40kW
气泵压力	> 6.5MPa
气泵流量	> 10L/min
<b>环境</b>	
环境温度	20 - 27°C
环境湿度	40 - 70% RH
<b>系统组件</b>	
自动纠偏	✓
静电除尘	✓
水冷系统	✓

注: 本文档中包含的所有信息仅用于指导目的, 通印喷墨科技保留修改的权力。

### 产品布局图 ▶

单位: mm



### 上海通印喷墨科技有限公司

地 址: 上海市闵行区浦江镇竹园路  
559号5号楼9层

联系方式: 021-5223 7931

传 真: 021-5223 7932

邮 箱: enquiry@gip6.com

网 址: www.gip6.com



通印官方微信



通印官方抖音